



**Ausführung**

Losflansche PN 10\* gebohrt PN 10 nach DIN EN 2501 für Stumpfschweißung

**Werkstoff:** Glasfaserverstärktes Polypropylen(PP) mit Stahleinlage

**Maße:** DIN EN 16953 Teil 4 E. 9.84

**Abmessungen**

Rohr da [mm]	Anschluss DN [mm]	Anschluss				Schraubenloch		Losflansche kg/St.
		D [mm]	k [mm]	b [mm]	d6 [mm]	d2 [mm]	Anzahl	
20	15	95	65	12	28	14	4	0,25
25	20	105	75	12	34	14	4	0,31
32	25	117	85	16	42	14	4	0,42
40	32	140	100	16	51	18	4	0,6
50	40	150	110	18	62	18	4	0,69
63	50	165	125	18	78	18	4	0,82
75	65	188	145	18	92	18	4	1,12
90	80	200	160	20	108	18	8	1,24
110	100	225	180	20	128	18	8	1,6
125	100	226	180	20	135	18	8	1,5
140	125	250	210	25	155	18	8	1,82
160	150	287	240	24	178	22	8	2,7
180	150	287	240	24	188	22	8	2,46
200	200	340	295	24	236	22	8	3,27
225	200	340	295	24	236	22	8	3,27
250	250	409	350	30	288	22	12	6,1
280	250	409	350	31	294	22	12	5,8
315	300	463	400	34	338	22	12	9,96
355	355	515	460	42	377	23	16	14,7
400	400	574	515	46	430	26	16	17,6