airleben®
...Sie Lüftungskompetenz

Firma:	
Straße:	
PLZ, Ort:	

Projekt:	
Straße:	
PLZ, Ort:	

Datum:	
Bearbeiter:	
Telefon:	

Art: ☐ Eckige Teile ☐ Runde Teile
☐ Sonderteile (Skizze/Zeichnung erforderlich)

Dichtheitsklasse: ☐ LDK D (geschweißte Ausführung)

Drucktyp: ☐ Überdruck ☐ Unterdruck

Reservierung	☐ Ja ☐ Nein
gewünschter Liefertermin:	
Komm-Nr.:	
Best-Nr.:	

Material:	Stahl verz.	V2A 1.4301	V4A 1.4751 / 1.4404	AlMg3	Schwarzblech
Materialstärke:	☐ min. 1,25 mm	☐ min. 1,00 mm	☐ min. 1,00 mm	☐ min. 2,00 mm	☐ min. 1,25 mm
	☐ 1,50 mm	☐ 1,25 mm	☐ 1,25 mm	☐ 3,00 mm	☐ 1,50 mm
	☐ 2,00 mm	☐ 1,50 mm	☐ 1,50 mm		☐ 2,00 mm
	☐ 2,50 mm	☐ 2,00 mm	☐ 2,00 mm		☐ 2,50 mm
	☐ 3,00 mm				☐ 3,00 mm

oder Bestellung nach EN 1505 / EN 1507 (DIN 24190/DIN 24191)

Druckklassen: ☐ **Druckbereich +2.000/-750 Pa** ☐ **Druckbereich +6.000/-2.500 Pa**

Kantenlänge:
☐ bis 250 mm / s = 1,5 mm
☐ bis 1.000 mm / s = 1,5 mm
☐ bis 2.000 mm / s = 3,0 mm

☐ bis 250 mm / s = 1,5 mm
☐ bis 1.000 mm / s = 2,0 mm
☐ bis 2.000 mm / s = 3,0 mm

Rahmenverbindung:
☐ SK 30/10 Schusslänge 1.420 mm
☐ SK 40/15 Schusslänge 1.390 mm
☐ AK 30 Schusslänge 1.440 mm
☐ AK 40 Schusslänge 1.420 mm

Flansche:
☐ Flachflanschringe rund nach DIN 24154 Reihe: R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐
oder Sonderflansch nach Kundenvorgabe (Skizze erforderlich)
☐ Flach- ☐ Winkelflansch eckig in Anlehnung an DIN 24193 Reihe: R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐
oder Sonderflansch nach Kundenvorgabe (Skizze erforderlich)

Oberflächenbehandlung:
☐ Grundierung in RAL 7000 fehgrau (matt) ☐ innen
☐ andere Farben gegen Mehrpreis/Anfrage in RAL ☐ außen
☐ Teile ausgewischt und Öffnungen mit Folie verschlossen, gegen Mehrpreis

weitere Bearbeitungen auf Anfrage

Bemerkung:

Drucken

Senden an info@airleben.de

Unterschrift: